

Сетевая купольная PTZ-камера AXIS P5515-E

Экономически эффективная модель с PTZ-управлением и 12-кратным зумом, предназначенная для работы на открытом воздухе.

Простую в установке, компактную и недорогую камеру AXIS P5515-E с функцией управления панорамированием, наклоном и зумом удобно использовать для видеонаблюдения в таких местах как больницы, школы, места для стоянки автомобилей и охраняемые периметры. AXIS P5515-E обеспечивает общий панорамный обзор охраняемой территории в диапазоне 360°, а также 12-кратный зум с автофокусировкой для получения детальных изображений. Разрешение HDTV 1080p и режим «день/ночь» позволяют получить высокое качество изображений даже при слабом освещении. Камера имеет разрешение до 1080p (1920x1080) при частоте 25/30 кадр/с и создает видеопотоки в форматах H.264 и Motion JPEG. Модель AXIS P5515-E соответствует классам IP66 и NEMA 4X, что гарантирует защиту от пыли, дождя, снега, льда и коррозии. Камера может работать в диапазоне температур от -20°C до 50°C. Гнездо для карт памяти SD/SDHC обеспечивает локальное сохранение видеозаписей на карту.

- > Поворот на 360° (с функцией автопереворота).
- > 12-кратный оптический зум.
- > Разрешение HDTV 1080p.
- > Для наружного применения: конструкция камеры обеспечивает защиту от пыли, дождя и снега, благодаря соответствию стандартам IP66 и NEMA 4X.
- > Простая установка, включая технологию Power over Ethernet (IEEE 802.3af).



Сетевая купольная PTZ-камера AXIS P5515-E

Камера		Действия по событиям	Загрузка файлов: по FTP, SFTP, HTTP, HTTPS и электронной почте, через общие сетевые папки Рассылка уведомлений: по электронной почте, HTTP, HTTPS и TCP Видеозапись на локальный накопитель Буферизация видео до и после тревоги Предустановка PTZ, маршрут обхода охраны, наложение текста, отправка SNMP-ловушки Дневной и ночной режимы видеонаблюдения
Модели	AXIS P5515-E: модель для уличного использования	Потоковая передача данных	Данные о событиях
Изображение	КМОП, 1/2,3", прогрессивная развертка	Встроенные средства установок	Счетчик пикселей
Объектив	3,8-42,9 мм, F1,4-2,1 Горизонтальный угол обзора: 59.2°-5.2° Автофокусировка, автоматическое управление диафрагмой	Общие характеристики	
Режим День/Ночь	Автоматически управляемый инфракрасный фильтр	Материал корпуса	Соответствующий классам IP66, NEMA 4X и IK07 корпус из алюминия и пластика; купол из поликарбоната (PC), солнцезащитный козырек (PC/ASA)
Минимальная освещенность	Цвет: 0,7 лк при 30 IRE F1,4 Ч/б: 0,08 лк при 30 IRE F1,4	Память	ОЗУ: 512 МБ, флэш-память: 256 МБ
Скорость срабатывания затвора	От 1/8 000 с до 1/30 с при 60 Гц От 1/8 000 с до 1/25 с при 50 Гц	Питание	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at, тип 1, класс 3, макс. 12,95 Вт обычно: 6,9 Вт (Блок питания и инжектор PoE в комплект поставки не входят)
Видео		Разъемы	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE Комплект разъемов RJ45 класса IP66 входит в комплект поставки
Сжатие видео	Профили Baseline, Main и High кодека H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG	Локальное хранение данных	Поддержка карт памяти SD/SDHC/SDXC (карты приобретаются отдельно) Поддержка видеозаписи по сети на выделенный сетевой накопитель (NAS) Рекомендации по выбору карт SD и сетевого накопителя NAS можно найти на сайте www.axis.com
Разрешение	От 1920x1080 до 320x180	Условия эксплуатации	От -20°C до 50°C Относительная влажность: 15-100 % (с образованием конденсата)
Частота кадров	H.264/Motion JPEG: до 30/25 кадр/с для всех разрешений	Условия хранения	От -40°C до 65°C
Передача видеопотока	Передача нескольких отдельно настраиваемых потоков в форматах H.264 и Motion JPEG Контролируемая частота кадров и трафик VBR/MBR H.264	Соответствие стандартам	EN 55022, класс A; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55024; EN 61000-6-1; FCC, часть 15, раздел B, класс A; ICES-003, класс A; VCCI, класс A; C-tick AS/NZS CISPR 22, класс A; KCC KN22, класс A; KN24; IEC/EN/UL 60950-1; IEC 60068-2; IEC 60721-4-3, класс 3K3; 3M3 +B38 IEC/EN/UL 60950-22
Настройки изображения	Регулировка сжатия, яркости, резкости, баланса белого, экспозиции; компенсация фоновой засветки; широкий динамический диапазон с динамической контрастностью; тонкая настройка действий при слабом освещении; вращение; наложение текста на изображение; остановка изображения при PTZ-управлении	Масса	1,3 кг Крепление для навесного потолка (подходит для монтажа в паузах подвесных потолков) 1,2 кг
Панорамирование, наклон и масштабирование	Функции поворота E-tilt и автопереворот; 100 предустановленных положений Поворот: 360° (с функцией автопереворот); 1,8°-100°/с Наклон: 180°; 1,8°-100°/с 12-кратный оптический зум, 10-кратный цифровой зум, общий 120-кратный зум Ограниченный маршрут обхода охраны, очередь контроля	Принадлежности в комплекте поставки	Комплект разъемов, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя Солнцезащитный козырек, комплект разъемов RJ45 класса IP66
Сеть		Дополнительные аксессуары	Настенные крепления типа AXIS T91B, комплект малозаметных креплений AXIS T94A03L
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS ^a , контроль доступа по сети IEEE 802.1X ^a , дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей	ПО для управления видео	Приложения AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station, ПО для управления видео, поставляемые партнерами Axis по разработке приложений, доступны на странице www.axis.com/techsup/software
Поддерживаемые протоколы	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTP, RTSP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	Языки	Русский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), японский, корейский, португальский
Системная интеграция		Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии AXIS см. по адресу www.axis.com/warranty
Программный интерфейс	Открытый API для интеграции ПО, включая VAPIX [®] и платформу приложений камер AXIS; технические характеристики доступны по адресу www.axis.com Система видеохостинга AXIS Video (AVHS) с подключением камеры одним щелчком Профиль ONVIF S; технические характеристики доступны по адресу www.onvif.org	a. Данное устройство содержит программное обеспечение, разработанное группой OpenSSL Project для использования в наборе инструментов OpenSSL (www.openssl.org), а также криптографическое программное обеспечение, созданное Эриком Янгом (Eric Young) (ey@cryptsoft.com). Подробнее см. на веб-сайте www.axis.com	
Аналитика	Видеодетектор движения, функция Advanced Gatekeeper, платформа приложений камер AXIS, обеспечивающая установку дополнительных приложений		
Срабатывание сигнала тревоги	Детекторы: детектор доступа к видеопотоку в режиме реального времени, видеодетектор движения Оборудование: вентилятор, сеть, температура Входной сигнал: входной порт для цифровых сигналов, запуск в ручную, виртуальный входные сигналы PTZ: ошибка, движение, достижение предустановленных значений, готовность Хранение: нарушение, запись Система: готовность системы Время: периодичность, использование расписания		