

Сетевая PTZ-камера AXIS Q8665-E

Мгновенная готовность к работе и всегда чистое стекло.

В модели AXIS Q8665-E предусмотрена высокая скорость поворота — 100 градусов в секунду; скорость наклона составляет 40 градусов в секунду. В отличие от стандартных купольных PTZ-камер, данная модель может наклоняться вперед на 40°, и в случае установки на верхней части колонны обеспечивает круговой обзор на 360° без каких бы то ни было помех в зоне прямой видимости. Конструкция камеры, обеспечивающая защиту от пыли, дождя и снега, соответствует требованиям стандартов IP66 и NEMA 4X. Камера AXIS Q8665-E оснащена очистителем для удаления попавшей на стекло воды или капель дождя. В местах, где высока вероятность загрязнения камеры в результате попадания на нее пыли, соли, песка и выхлопных газов автомобилей, можно дополнительно приобрести омыватель для разбрызгивания очищающей жидкости, чтобы поддерживать чистоту смотрового окна камеры.

- > **Постоянное вращение: неограниченный поворот на 360°.**
- > **Высокая скорость поворота и наклона.**
- > **18-кратный оптический зум при разрешении HDTV 1080p.**
- > **Водо- и пылезащитное исполнение.**
- > **Работа при температурах от -40 до 55 °C.**



Сетевая PTZ-камера AXIS Q8665-E

Модели	AXIS Q8665-E 24 В пер. тока AXIS Q8665-E 120 В пер. тока AXIS Q8665-E 230 В пер. тока	Потоковая передача данных	Данные о событиях
Камера		Встроенные средства установок	Счетчик пикселей
Изображение	КМОП, 1/2,9", прогрессивная развертка, RGB	Общие характеристики	
Объектив	4,7–84,6 мм, угол обзора 59–4° ^а , F1,6–2,8, автоматическая фокусировка, автоматическое переключение режимов день/ночь	Материал корпуса	Соответствующий стандартам IP66 и NEMA 4X металлический корпус (алюминиевый) с АБС-пластиком. Цвет: RAL 9002 Очиститель входит в комплект поставки
Режим День/Ночь	Автоматически управляемый инфракрасный фильтр при ночном режиме работы	Память	ОЗУ: 256 МБ, флэш-память: 128 МБ
Светочувствительность	Цвет: 0,5 лк при 30 IRE F1,6 Ч/б: 0,04 лк при 30 IRE F1,6	Питание	24 В пер. тока: 4 А 120 В пер. тока, 230 В пер. тока: Макс: 55 Вт Обычно: 40 Вт
Скорость срабатывания затвора	От 1/28 000 с до 2 с	Разъемы	Сетевой разъем RJ45 10BASE-T/100BASE-TX Клеммные колодки: Разъем питания CN1, сигнальный разъем REL1 в CN4
Панорамирование, наклон и масштабирование	18-кратный оптический зум и 12-кратный цифровой зум Предустановленные положения, режим патрулирования, выбор драйвера, настройка приоритетов управления Поворот: неограниченный Наклон: от +90° до -40° Скорость поворота: от 0,02°/с до 100°/с Скорость наклона: от 0,02°/с до 40°/с Точность позиционирования: 0,02°	Локальное хранение данных	Слот с поддержкой карт памяти microSD/microSDHC/microSDXC (карты памяти приобретаются отдельно) Поддержка видеозаписи по сети на выделенный сетевой накопитель (NAS). Рекомендации по выбору карт microSD и сетевого накопителя NAS можно найти на сайте http://www.axis.com
Видео		Условия эксплуатации	От -40 до 55 °C Относительная влажность: 10–100 % (с образованием конденсата) Функция Arctic Temperature Control гарантирует включение камеры даже при температуре -40°C
Сжатие видео	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), профили H.264 Main и Baseline, Motion JPEG	Соответствие стандартам	EMC EN 55022, класс A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC, часть 15, раздел B, класс A, VCCI, класс A ITE, ICES-003, класс A, C-tick AS/NZS CISPR 22, класс A, EN 50121-4 120 V AC and 230 V AC: KCC KN22, класс A, KN24 Среда применения IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 4x Безопасность IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60950-22 24 В пер. тока и 120 В пер. тока: UL 60950-1, UL 60950-22
Разрешение	От 1920 x 1080 (HDTV 1080p) до 320 x 180	Размеры	258 x 584 x 463 мм
Частота кадров	до 25/30 кадр/с (50/60 Гц) для всех разрешений	Масса	17,5 кг
Передача видеопотока	Несколько отдельно настраиваемых видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG Настраиваемая частота кадров и битрейт VBR/CBR H.264	Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, солнцезащитный козырек, видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection 3.1
Настройки изображения	Ручное управление скоростью срабатывания затвора; регулировка сжатия, цвета, яркости, резкости, баланса белого, экспозиции и участка экспонирования; компенсация фоновой засветки; широкий динамический диапазон с динамической контрастностью; настройка работы при слабом освещении; поворот; наложение текста на изображение; настройка уровня переключения режимов день/ночь	Необходимое оборудование	Настенный кронштейн AXIS Wall Bracket K или кронштейн на колонну (AXIS Column Bracket K)
Сеть		Дополнительные аксессуары	Комплект омывателя AXIS Washer Kit A, угловой кронштейн AXIS T95A64, кронштейн для установки на столб AXIS T95A67, шкаф с медиаконвертором AXIS T98A15-VE (исполнение A)
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS ^б , контроль доступа по сети IEEE 802.1X ^б , дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей	ПО для управления видео	Приложение AXIS Camera Station и ПО для управления видео, предоставленные партнерами компании Axis по разработке программных приложений (не входят в комплект поставки). Дополнительные сведения см. по адресу www.axis.com/products/video/software
Поддерживаемые протоколы	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^б , SSL/TLS ^б , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP [™] , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии AXIS см. по адресу www.axis.com/warranty
Системная интеграция		а. Горизонтальный угол обзора б. Данное устройство содержит программное обеспечение, разработанное группой OpenSSL Project для использования в наборе инструментов OpenSSL (www.openssl.org), а также криптографическое программное обеспечение, созданное Эриком Янгом (Eric Young) (eyu@cryptsoft.com).	
Программный интерфейс	Открытый API для интеграции ПО, включая VAPIX [®] и платформу приложений камер AXIS; технические характеристики доступны по адресу www.axis.com Система видеохостинга AXIS (AVHS) с функцией быстрого подключения видеокамеры Профиль ONVIF S; технические характеристики доступны по адресу www.onvif.org	Подробнее см. на веб-сайте www.axis.com	
Аналитика	Видеодетектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях, поддержка платформы приложений AXIS Camera, обеспечивающей установку приложения AXIS Video Motion Detection 3.1, а также приложений сторонних разработчиков, см. www.axis.com/acap		
Срабатывание сигнала тревоги	Результаты анализа, события локальной записи данных		
Действия по событиям	Загрузка файлов: по FTP, HTTP, HTTPS, сети или электронной почте Рассылка уведомлений: по электронной почте, HTTP, HTTPS и TCP Видеозапись на карту памяти, буферизация видео до и после тревоги, наложение текста, видеонаблюдение в режимах день/ночь		

а. Горизонтальный угол обзора
б. Данное устройство содержит программное обеспечение, разработанное группой OpenSSL Project для использования в наборе инструментов OpenSSL (www.openssl.org), а также криптографическое программное обеспечение, созданное Эриком Янгом (Eric Young) (eyu@cryptsoft.com).

Подробнее см. на веб-сайте www.axis.com