



## AXIS P1365

Код: 0690-001

Розничная стоимость: 41 993,84 грн  
1 137,12 usd

Камера AXIS P1365 дозволяє отримати відеозображення з роздільною здатністю HDTV 1080p при частоті кадрів 50/60 кадр/с, забезпечуючи при цьому придушення шуму і зниження розмиття об'єктів, що рухаються при недостатньому освітленні. У моделі AXIS P1365 застосовано технологію Zipstream, розроблену компанією Axis; ця технологія значно знижує вимоги до ширини смуги пропускання та обсягу пам'яті для зберігання даних. Камера оснащена об'єктивом зі змінною фокусною відстанню F1.3, 2,8-8 мм, діафрагмою P-Iris, ІЧ-корекцією та байонетом CS. Підтримка камерою широкого динамічного діапазону з функцією Forensic Capture дозволяє отримати відео, яке оптимально для розпізнавання об'єктів завдяки винятковому опрацюванню деталей — навіть у найнесприятливіших умовах освітленості. Більш того, модель AXIS P1365 можна легко переводити з режиму WDR у режим Lightfinder. Камера AXIS P1365 постачається з новим штативом AXIS T91B21, призначеним для малопомітного прокладання кабелів.

## Характеристики

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Тип камер               | Фиксированная    |
| Использование           | Внутри помещения |
| Максимальное разрешение | 2MP / 1080p      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функция день/ночь      | Механический ИК фильтр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Дополнительные функции | Поддержка аудио, Встроенный микрофон, Слот для карты памяти, Тревожные входы/выходы, WDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Размер матрицы         | 1/2,8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Разрешение             | 50/60 кадр/с (без WDR) от 1920 x 1080 до 160 x 90 HDTV 1080p, 25/30 кадр/с (с WDR): от 1920 x 1080 до 160 x 90                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Объектив               | Трансфокаторный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Фокусное расстояние    | 2,8–8 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Диафрагма              | Разъем управления диафрагмой P-Iris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Угол обзора            | 120°-40°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Тревожные выходы       | 2 Выхода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Тревожные входы        | 2 Входа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Минимальное освещение  | Цвет — 0,18 лк; ч/б — 0,04 лк, F1.3 HDTV 1080p, 50/60 кадр/с: цвет — 0,36 лк; ч/б — 0,08 лк; F1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Поддержка аудио        | Двухсторонняя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Интеллектуальное видео | Видеодетектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях, обнаружение звуков, поддержка открытой прикладной платформы камер AXIS, обеспечивающей установку приложений AXIS Video Motion Detection 3, AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking, а также приложений сторонних разработчиков, см. <a href="http://www.axis.com/acap">www.axis.com/acap</a> |