



AXIS P5514 50HZ

Код: 0754-001

**Розничная стоимость: 56 008,78 грн
1 516,62 usd**

Просту в установці, компактну та недорогу камеру AXIS P5514 з функцією управління панорамуванням, нахилом та зумом зручно використовувати для відеоспостереження в таких місцях як магазини, банки, готелі, склади та офіси. AXIS P5514 забезпечує загальний панорамний огляд території, що охороняється в діапазоні 360°, а також 12-кратний зум з автофокусуванням для отримання детальних зображень. Дозвіл HDTV 720p та режим «день/ніч» дозволяють отримати високу якість зображень навіть за слабкого освітлення. Камера має роздільну здатність до 720p (1280x720) при частоті 50/60 кадр/с і створює відеопотоки у форматах H.264 та Motion JPEG. Для двоканальної аудіопідтримки, роботи детектора звуку, підключення зовнішніх пристроїв до AXIS P5514 через порти вводу-виводу та подачі живлення від джерела змінного або постійного струму використовується додатковий багатороз'ємний кабель. Захист класу IP5 1 від пилу і води, що капає, дозволяє використовувати камери навіть поблизу протипожежної спринклерної системи. Гніздо для карт пам'яті SD/SDHC забезпечує локальне збереження відео на карту.

Характеристики

Тип камер	Поворотная, PTZ
Использование	Внутри помещения
Максимальное разрешение	1,3MP / 720p
Функция день/ночь	Электронный ИК фильтр

Функции PTZ		PTZ
Дополнительные функции		Поддержка аудио, Слот для карты памяти, Вандалозащищенное исполнение, WDR
Размер матрицы		КМОП, 1/2,3", прогрессивная развертка
Разрешение		От 1280 x 720 до 320 x 180
Частота кадров		Цвет: 0,7 лк при 30 IRE F1,4 Ч/б: 0,08 лк при 30 IRE F1,4
Объектив		Трансфокаторный
Фокусное расстояние		3,8-42,9 мм
Управление фокусировкой		Автофокусировка
Диафрагма		Автоматическое управление диафрагмой
Угол обзора		59.2°-5.2°
Минимальное освещение		Цвет: 0,7 лк при 30 IRE F1,4 Ч/б: 0,08 лк при 30 IRE F1,4
Поддержка аудио		Двусторонняя полнодуплексная
Класс защиты		Корпус из алюминия и пластика, имеющий класс защиты IP51; купол из поликарбоната (PC)