



AXIS P5515-E 50HZ

Код: 0757-001

**Розничная стоимость: 78 432,67 грн
2 123,82 usd**

Просту в установці, компактну та недорогу камеру AXIS P5515-E з функцією управління панорамуванням, нахилом і зумом зручно використовувати для відеоспостереження в таких місцях як лікарні, школи, місця для стоянки автомобілів та периметри, що охороняються. AXIS P5515-E забезпечує загальний панорамний огляд території, що охороняється в діапазоні 360°, а також 12-кратний зум з автофокусуванням для отримання детальних зображень. Роздільна здатність HDTV 1080p і режим «день/ніч» дозволяють отримати високу якість зображень навіть за слабкого освітлення. Камера має роздільну здатність до 1080p (1920x1080) при частоті 25/30 кадр/с і створює відео-потоки у форматах H.264 і Motion JPEG. Модель AXIS P5515-E відповідає класам IP66 та NEMA 4X, що гарантує захист від пилу, дощу, снігу, льоду та корозії. Камера може працювати в діапазоні температур від -20°C до 50°C. Гніздо для карт пам'яті SD/SDHC забезпечує локальне збереження відео на карту.

Характеристики

Тип камер	Поворотная, PTZ
Использование	Вне помещения
Максимальное разрешение	2MP / 1080p
Функция день/ночь	Электронный ИК фильтр
Функции PTZ	PTZ

Дополнительные функции	Слот для карты памяти, Вандалозащищенное исполнение, WDR
Размер матрицы	КМОП, 1/2,3", прогрессивная развертка
Разрешение	От 1920x1080 до 320x180
Частота кадров	H.264/Motion JPEG: до 30/25 кадр/с для всех разрешений
Объектив	Трансфокаторный
Фокусное расстояние	3,8-42,9 мм
Управление фокусировкой	Автофокусировка
Диафрагма	Автоматическое управление диафрагмой
Угол обзора	59.2°-5.2°
Минимальное освещение	Цвет: 0,7 лк при 30 IRE F1,4 Ч/б: 0,08 лк при 30 IRE F1,4
Интеллектуальное видео	Видеодетектор движения, функция Advanced Gatekeeper, платформа приложений камер AXIS, обеспечивающая установку дополнительных приложений
Класс защиты	IP66, NEMA 4X и IK0 7 корпус из алюминия и пластика; купол из поликарбоната (PC), солнцезащитный козырек (PC/ASA)