



WiseNet XNV-6120RS

Код: XNV-6120RS

Розничная стоимость: 53 622,36 грн
1 452,00 usd

Wisenet XNV-6120RS 2Mn IP-камера вулична антивандальна з оптичним трансфокатором 12х (5.2 ~ 62.4 мм). IP-камера вулична антивандальна із вбудованим оптичним трансфокатором 12х (5.2 ~ 62.4 мм); функція день-ніч (ел.мех. ІЧ фільтр) та ІЧ підсвічування до 70 м.; 1/2.8" CMOS, 2 Мпкс (1945x1097), 60 кадр/сек. (H.265/H.264), 30 кадр/сек (MJPEG); підтримка WiseStream II; кут огляду Н: 54.58° (Wide) ~ 5.30° (Tele) / V: 32.19° (Wide) ~ 3.00° (Tele); чутливість 0.03 Lux (F1.6, 1/30сек)/чб. 0Lux (ІЧ підсвічування); додатковий micro USB відеовихід тип В (1280x720); дод. аналоговий відео вихід CVBS: 1.0 Vpp / 75Ω; компенсація зустрічного засвічення (BLC/HLC), апаратний динамічний діапазон (WDR) 150dB; віддалене керування трансфокатором; покращення контрасту (SSDR); цифрове шумозаглушення SSNRV (2D+3D фільтри); цифрова стабілізація зображення; антитуман (Defog); детектор руху 8 зон (8-ми точковий); передача сигналу управління на поворотну IP камеру (Handover); маскування - 32 зони; вбудована відеоаналітика (святкування, напрямку руху, детекція розфокусування об'єктива, детекція задимлення/туману; віртуальна лінія, детектор особи, детектор залишених/викрадених предметів, вхід/вихід із зони, детектор зовнішнього впливу); аудіоаналітика (постріл, розбиття скла, вибух, гучний крик); цифровий зум (24x); функція огляду коридору (Hallway view 90°/270°); корекція спотворень об'єктива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудіо: 1вх / 1 вих.; тривожні входи/виходи: 1/1; 2 слоти для карт запису SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), підтримка NAS та прямого запису на ПК; живлення AC 24V/DC 12V/PoE (IEEE802.3af Class3), Max. 11,5Вт (12VDC) / Max. 12.95Вт. (PoE) / Max. 14Вт. (24VAC); -40 C ~ +55 C; Ø160 x 128,45 мм, вага TBD гр., IP67, IP66, NEMA 4X / IK10, корпус з нержавіючої сталі SUS316L.

Характеристики

Тип камер	Фиксированная купольная
Использование	Вне помещения
Функция день/ночь	Электронный ИК фильтр

Дополнительные функции	Встроенная ИК подсветка, Слот для карты памяти, Тревожные входы/выходы, Вандалозащищенное исполнение, Виброзащищенное исполнение, WDR
Размер матрицы	1/2.8"
Разрешение	1945x1097
Частота кадров	60кадр/сек
Объектив	Трансфокаторный
Фокусное расстояние	5.2 ~ 62.4 мм
Угол обзора	Горизонтальный:54.58° - 5.30° ; Вертикальный : 32.19° - 3.00°
Тревожные выходы	1
Тревожные входы	1
Поддержка аудио	1вх / 1 вых.
Интеллектуальное видео	праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия
Класс защиты	IP67, IP66, NEMA 4X / IK10
Дополнительные функции	Defog, WiseStream II,